

**תקנות רישוי עסקים(התקן מד־רעש באולם שמחות ובגן אירועים),  
התשס"ו-2006<sup>1</sup>**

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה -

"אולם שמחות" או "גן אירועים" - עסק טעון רישוי כאולם שמחות או כגן אירועים, לפי פרט 7.9 בצו רישוי עסקים(עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995;

"התקן מד־רעש" - מערכת המורכבת לפחות מהרכיבים האלה:

(1) מד־רעש, כולל מיקרופון;

(2) מפסיק זרם הולכת השמל המחובר למערכת הגברת הקול;

(3) נורית התרעה;

"התרעה" - איתות של נורית מהבהבת, המותקנת במקום גלוי ונראה לעיני הקהל ומפעיל מערכת ההגברה;

"מד־רעש" - מכשיר למדידת רעש כמשמעותו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 (להלן - תקנות הרעש);

"מפלס הרעש" - עוצמת רעש הנקבעת על ידי מדידה "LAeq" /dB(A) במצב מדידה "איטי" בסקלה "A", כמשמעותם והגדרתם בתקנות הרעש.

התקן מד רעש

2. (א) באולם שמחות ובגן אירועים יותקן, במקום קבוע ונגיש אך ורק לבעל רישיון העסק של האולם או הגן, לפי העניין, או למי שפועל מטעמו, התקן מד־רעש אשר המיקרופון שלו גלוי ולא מכוסה, ותלוי במקום הנמצא במרחק של לא יותר משלושה מטרים מעל מרכז רחבת הריקודים.

(ב) התקן מד־הרעש יותקן ויופעל באופן שיגרום -

(1) לניתוק זרם החשמל למערכת הגברת הקול באולם השמחות או בגן האירועים, כאשר מפלס הרעש עולה, בכל מקום של ישיבת קהל, לאחר פרק זמן של 30 שניות התרעה, על  $LAeq = 85dB(A)$  בממוצע ל-10 שניות;

1. ק"ת 6508, התשס"ו(10.8.2006), עמ' 1076.

(2) לחידוש, באופן אוטומטי לאחר 30 שניות, של זרם החשמל שנותק כאמור בפסקה (1).

(ג) באולם השמחות או בגן האירועים יוצב, במקום קריא ונראה לעין, שלט שייאמר בו כי במקום הותקנה ומופעלת מערכת להגבלת עוצמת הרעש.

3. (א) התקן מדי-הרעש יהיה מכויל, בכל עת, בהתאם להוראות היצרן.

(ב) התקן מדי-הרעש יהיה מכוון, בכל עת, באופן שיגרום להפסקת זרם החשמל במערכת ההגברה וחידושה, כאמור בתקנה 2(ב).

כיוול וכוון התקן  
מדי-רעש

4. בעל רישיון עסק של אולם שמחות או של גן אירועים, יגיש לרשות הרישוי עם הבקשה לרישיון עסק או לגבי עסק קיים - אחת לשנה או במועד אחר, על פי דרישתה, דוח טכני שיכלול

דיווח

(1) תשריט של האולם עם ציון מיקום הרמקולים הקשורים למערכת ההגברה;

(2) ציון קיום התקן מדי-רעש ומיקומו, תוך ציון נפרד של מיקום המיקרופון ומיקום נורית ההתרעה;

(3) פירוט מועדי ביצוע כיוול מדי-הרעש ותוצאותיו;

(4) המועדים והמקומות שבוצעו בהם מדידות רעש לצורך כיוון התקן מדי-הרעש, ותוצאותיהן.

5. תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.

תחילה

כ"ט בתמוז התשס"ו (25 ביולי 2006)

גדעון עזרא השר  
לאיכות הסביבה